Lackaufbereitung/-pflege

POLYTOP
Pflege schafft mehr Wert!

Intensiv-Schleifpaste SF

SW 10

Arbeitsschritt: Schleifen

Intensivschleifpaste SF ist für stark verkratzte oder mattierte Lacke. Diese Intensivschleifpaste SF kann bei sämtlichen Lack- und Lacktypen eingesetzt werden. Intensivschleifpaste SF eignet sich im besonderen für die Verwendung auf neuen, besonders kratzbeständigen Lacken wie z. B. CeramiClear-Lack oder Nanolacken.

1 Ltr. (Art-Nr.: 132001), 5 Ltr. (Art-Nr.: 132005) · VPE: 8 x 1 Ltr. /1 x 5 Ltr.

Schleifpaste K10 SF

SW 9

Arbeitsschritt: Schleifen

Für die intensive Beseitigung von Lackfehlstellen nach der Fahrzeuglackierung (Lackeinschlüsse) und für das Ausschleifen von sehr stark beanspruchten und verwitterten Lacken. Vorstufe zur K5-Behandlung. Silikonfreie Suspension/Emulsion mit extrem wirksamen Schleifpartikeln, die durch den Einsatz von speziellen Gleitmittelkomponenten einen intensiven Schleifeffekt bewirkt. Dieser Artikel ist geprüft und gelistet durch die Daimler AG.

1 Ltr. (Art-Nr.: 116001), 5 Ltr. (Art-Nr.: 116005) · VPE: 8 x 1 Ltr. /1 x 5 Ltr.

Tornado SF

SW 8

Arbeitsschritt: Feinschleifen

Tornado SF ist eine silikonfreie, hocheffektive Feinschleifpaste zum schnellen Entfernen von Kratzern in Fahrzeuglacken. Zeigt auch ausgezeichnete Wirksamkeit bei Keramik-Nano-Lacksystemen (z.B. CeramiClear®). Es ist keine weitere Schleifpaste erforderlich. Enthält Versiegelungskomponenten. Hohe Standzeit.

1 Ltr. (Art-Nr.: 146001), 5 Ltr. (Art-Nr.: 146005) · VPE: 8 x 1 Ltr. /1 x 5 Ltr.

Schleifpaste K5 SF

SW 7

Arbeitsschritt: Feinschleifen

Für die Beseitigung von Lackfehlstellen oder zur Nachbehandlung von Lackflächen, die mit der Schleifpaste K10 SF bearbeitet wurden. Auch als Lackreiniger für das Ausschleifen von stark beanspruchten und verwitterten Lacken geeignet. Man erzielt eine neuwertige Lackoberfläche. Dieser Artikel ist geprüft und gelistet durch die Daimler AG.

1 Ltr. (Art-Nr.: 115001), 5 Ltr. (Art-Nr.: 115005) ·VPE: 8 x 1 Ltr. /1 x 5 Ltr.

Intensivpolitur SF

SW 6

Arbeitsschritt: Polieren

Die Intensivpolitur SF ist eine Ein-Schritt-Politur für stark verkratzte oder mattierte Lacke. Die Intensivpolitur kann bei sämtlichen Lacken und Lacktypen eingesetzt werden. Intensivpolitur SF eignet sich im besonderen für die Verwendung auf den neuen besonders kratzbeständigen Lacken (CeramiClear-Lack) oder Nanolacken. Dieser Artikel ist geprüft und gelistet durch die Daimler AG.

1 Ltr. (Art-Nr.: 190001), 5 Ltr. (Art-Nr.: 190005) · VPE: 8 x 1 Ltr. /1 x 5 Ltr.

Polymer S

SW 5

Arbeitsschritt: Polieren

Die aus synthetischen Hartwachsen und reaktiven Komponenten bestehende Einschrittpolitur verfügt über eine spezielle Gleitmittelkombination welche einen sehr hohen Glanzgrad und eine ausgezeichnete Konservierung vermittelt. Polymer S ist für stark verwitterte bzw. verunreinigte Lacke und lässt sich maschinell oder händisch gut verarbeiten. Chrom-Teile lassen sich ebenfalls ausgezeichnet reinigen und konservieren. Dieser Artikel ist geprüft und gelistet durch die Daimler AG.

1 Ltr. (Art-Nr.: 111001), 5 Ltr. (Art-Nr.: 111005) · VPE: 8 x 1 Ltr. /1 x 5 Ltr.

SCHLEIFWIRKUNG (SW)

0 (Fein) 5 (Grob)10

Erläuterung:
SW 0 keine Schleifwirkung
SW 10 hohe Schleifwirkung

POLYTOP® Autopflege GmbH · Langenselbolder Straße 8 · D-63543 Neuberg · Tel.: +49 (0) 61 83/8 00 14-0 · Fax: +49 (0) 61 83/8 00 14-14 · www@polytop.de

Lackaufbereitung/-pflege

POLYTOP
Pflege schafft mehr Wert!

Hochglanzpolitur SF

SW 2

Arbeitsschritt: Polieren

Die silikonfreie Hochglanzpolitur SF vermittelt durch die Verwendung feinster Poliermittel (Nanopartikel), eine ausgezeichnete Versiegelung verbunden mit einer sehr hohen Glanzvermittlung, bei neuen, neuwertigen oder mit POLYTOP Schleifpasten grundgereinigten Fahrzeuglacken. Besonders auf Nano-Lacken (CeramiClear-Lacken) geeignet. Dieser Artikel ist geprüft und gelistet durch die Daimler AG.

5 L

1 Ltr. (Art-Nr.: 186001), 5 Ltr. (Art-Nr.: 186005) · VPE: 8 x 1 Ltr. / 1 x 5 Ltr.

Polymer-Hochglanz 2000

SW 1

Arbeitsschritt: Polieren

Zur Versiegelung u. Pflege von sämtlichen neuen, neuwertigen oder mit POLYTOP Schleifpasten grundgereinigten Fahrzeuglacken. Das Produkt vermittelt eine extrem glatte Oberfläche mit höchstem Tiefenglanz. Die Kombination von Hartwachsen, Polymeren, PTFE, Poliermittel, Gleitmittel und Reinigungskomponenten garantiert einfachste Handhabung bei manueller oder maschineller Verarbeitung. Der angetrocknete Rückstand lässt sich leicht abreiben.

5 L

1 Ltr. (Art-Nr.: 112001), 5 Ltr. (Art-Nr.: 112005) · VPE: 8 x 1 Ltr. / 1 x 5 Ltr.

Diamant SF

SW 3

Arbeitsschritt: Finishing

Silikonfreie Finish-Paste zur Erzielung von hologramm- und kratzerfreien Lackoberflächen. Diamant SF erzeugt einen hoch brillanten Tiefenglanz und eine absolut grauschleierfreie Spiegeloberfläche vergleichbar mit einer Neulackierung. Hohe Standzeit. Wir empfehlen eine anschließende Versiegelung mit POLYTOP-Tresor SF.

5 L

1 Ltr. (Art-Nr.: 147001), 5 Ltr. (Art-Nr.: 147005) · VPE: 8 x 1 Ltr. / 1 x 5 Ltr.

Hartglanzwachs

SW 0

Arbeitsschritt: Versiegeln

Schleifmittelfreies, flüssiges Hartwachs auf Lösemittelbasis. Schnelle, absolut wolkenfreie Verarbeitung und sehr hoher Tiefenglanz. Das Hartglanzwachs von POLYTOP besitzt ausgezeichnete, langanhaltende Versiegelungseigenschaften. Für alle Lacktypen bestens geeignet. Enthält einen hohen Anteil an hochwertigen Carnaubawachs.

5 L

1 Ltr. (Art-Nr.: 104001), 5 Ltr. (Art-Nr.: 104005) · VPE: 8 x 1 Ltr. / 1 x 5 Ltr.

Wachspolitur

SW 0

Arbeitsschritt: Versiegeln

Zur Versiegelung und Pflege von neuen, neuwertigen oder mit Polytop Schleifpasten grundgereinigten Autolacken. Die Wachspolitur besitzt keine Schleifwirkung und läßt sich sehr leicht und schnell verarbeiten. Wachspolitur mit einer Kombination aus Hochdruck-Hochtemperatur-Synthesewachsen, die neben Ihrer Härte und hohen glanzvermittelnden Wirkung, eine erhöhte UV-Stabilität bietet.

5 L

1 Ltr. (Art-Nr.: 120001), 5 Ltr. (Art-Nr.: 120005) · VPE: 8 x 1 Ltr. / 1 x 5 Ltr.

Tresor SF

SW 0

Arbeitsschritt: Langzeitversiegelung

Silikonfreie Oberflächenversiegelung mit langanhaltendem Hydrophobie-Effekt. Sehr einfache und schnelle Verarbeitung. Erzeugt einen extrem hohen Tiefenglanz. Die Wirkstoffkomponenten bestehen zu über 90% aus verschiedenen Carnauba-Wachs-Typen. Wasserfreie Formulierung!

5 L

1 Ltr. (Art-Nr.: 148001), 5 Ltr. (Art-Nr.: 148005) · VPE: 8 x 1 Ltr. / 1 x 5 Ltr.

SCHLEIFWIRKUNG (SW)

0 (Fein) 5 (Grob)10

Erläuterung:
SW 0 keine Schleifwirkung
SW 10 hohe Schleifwirkung

POLYTOP® Autopflege GmbH · Langenselbolder Straße 8 · D-63543 Neuberg · Tel.: +49 (0) 61 83 / 8 00 14-0 · Fax: +49 (0) 61 83 / 8 00 14-14 · www@polytop.de

Lackaufbereitung/-pflege

POLYTOP
Pflege schafft mehr Wert!

Schnellglanz

SW 0

Arbeitsschritt: Schnellpflege

Schnellglanz (silikonhaltig) besitzt ein hohes Lösevermögen für Paraffinwachse, bei einer gleichzeitigen guten Glanzvermittlung. Schnellglanz hinterlässt keine festen Rückstände. Die hohe Gleitfähigkeit der glanzvermittelnden Komponente erzeugt einen wirksamen Schutz vor leichter Kratzerbildung auf empfindlichen Oberflächen. Dieser Artikel ist geprüft und gelistet durch die Daimler AG.



5 Ltr. (Art-Nr.: 161005), 10 Ltr. (Art-Nr.: 161010), 25 Ltr. (Art-Nr.: 161025)

Schnellglanz Ultra

SW 0

Arbeitsschritt: Schnellpflege

Schnellglanz Ultra (silikonhaltig) besitzt eine hohe Reinigungsleistung und ausgezeichnete Konservierungseigenschaften. Ölige und fettige Verschmutzungen können leicht entfernt werden. Schmutzpartikel werden mit einem Gleitfilm überzogen, der beim Wischvorgang die Erzeugung von Kratzern verhindert.



5 Ltr. (Art-Nr.: 176005), 10 Ltr. (Art-Nr.: 176010)

Schnellglanz Ultra SF

SW 0

Arbeitsschritt: Schnellpflege

Schnellglanz Ultra SF ist Reiniger und Versiegelung in einem Produkt. Es besitzt eine hohe Reinigungsleistung und ausgezeichnete Konservierungseigenschaften. Kunststoffe, Gummi und Glas werden durch Schnellglanz Ultra SF nicht angegriffen. Für den Einsatz an Caravans, Kunststoffscheiben, Motorrädern, Booten und anderen glatten Oberflächen ist Schnellglanz Ultra SF bestens geeignet.



5 Ltr. (Art-Nr.: 196005), 10 Ltr. (Art-Nr.: 196010)

Aqua Verde

SW 0

Arbeitsschritt: Schnellpflege

Spezieller flüssiger, wasserabweisender (hydrophober) Glanzvermittler für die schnelle und einfach Anwendung nach Schleif- und Poliervorgängen. Ferner entfernt Aqua Verde sehr schonend leicht Verschmutzungen. Die zu behandelden Oberflächen gleichmäßig einsprühen und mit einem POLYTOP-Microfasertuch abwischen bzw. trocken reiben. Auch gut einsetzbar auf Glas, Gummi, Kunststoff, Chrom und Aluminium.

500 ml (Art-Nr.: 349500) · VPE: 12 Stück

SCHLEIFWIRKUNG (SW)

0 (Fein) 5 (Grob)10

Erläuterung:
SW 0 keine Schleifwirkung
SW 10 hohe Schleifwirkung

POLYTOP® Autopflege GmbH · Langenselbolder Straße 8 · D-63543 Neuberg · Tel.: +49 (0) 61 83/8 00 14-0 · Fax: +49 (0) 61 83/8 00 14-14 · www@polytop.de

SAUBER