



































Betriebsteil	Produktbezeichnung und gefahrauslösende Inhaltsstoffe	Gefahrstoff-Kennzeichnung (ggf. nicht vollständige Darstellung)	maximale Lagermenge	Jahresverbrauch in L	Verwendungszweck	Verarbeitung	Alternat. Produkte mit geringerer Gefährdung
Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	Aerosol Aktiv-Multischaum	  H222 Extrem entzündbares Aerosol. H229 Behälter unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. H319 Verursacht schwere Augenreizung. EUH018 Kann bei Verwendung explosionsfähige / entzündbare Dampf /Luft-Gemische bilden. EUH208 Enthält LIMONENE. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. <b>Gefahr</b>	x 1L/0,5L x 5 L x 10 L x 25 L				
Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	Aerosol Bremsenreiniger	   H222 Extrem entzündbares Aerosol. H229 Behälter unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. H315 Verursacht Hautreizungen. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. <b>Gefahr</b>	x 1L/0,5L x 5 L x 10 L x 25 L				
Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	Aerosol Cockpit-Vinylpflege	 H222 Extrem entzündbares Aerosol. EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. <b>Gefahr</b>	x 1L/0,5L x 5 L x 10 L x 25 L				
Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	Aerosol Duftspray One Shot	  H222 Extrem entzündbares Aerosol. H229 Behälter unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. H315 Verursacht Hautreizungen. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. <b>Gefahr</b>	x 1L/0,5L x 5 L x 10 L x 25 L				
Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	Aerosol Felgensilber  Enthält Aceton, n-Butylacetat, 2-Propanol, Pentan	  H222 Extrem entzündbares Aerosol. H229 Behälter unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. EUH018 Kann bei Verwendung explosionsfähige / entzündbare Dampf /Luft-Gemische bilden. EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger <b>Gefahr</b>	x 1L/0,5L x 5 L x 10 L x 25 L				
Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	Aerosol Haftsynthese mit PTFE (ausgelistet)  Enthält Aceton.	  H222 Extrem entzündbares Aerosol. H229 Behälter unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. H315 Verursacht Hautreizungen. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. EUH018 Kann bei Verwendung explosionsfähige / entzündbare Dampf /Luft-Gemische bilden. EUH208 <b>Gefahr</b>	x 1L/0,5L x 5 L x 10 L x 25 L				
Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	Aerosol Hohlraumschutzwachs (ausgelistet)	   H222 Extrem entzündbares Aerosol. H229 Behälter unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. EUH018 Kann bei Verwendung explosionsfähige / <b>Gefahr</b>	x 1L/0,5L x 5 L x 10 L x 25 L				
Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	Aerosol Klimaanlage-reiniger-Spray (ausgelistet)	  H222 Extrem entzündbares Aerosol. H319 Verursacht schwere Augenreizung. <b>Gefahr</b>	x 1L/0,5L x 5 L x 10 L x 25 L				









Betriebsteil	Produktbezeichnung und gefahrauslösende Inhaltsstoffe	Gefahrstoff-Kennzeichnung (ggf. nicht vollständige Darstellung)	maximale Lagermenge	Jahresverbrauch in L	Verwendungszweck	Verarbeitung	Alternat. Produkte mit geringerer Gefährdung
Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	<b>Aerosol MB-Farbe</b> <b>Novagrau_Mittelgrau_Dunkelgrau_Ar</b> Enthält Aceton, n-Butylacetat	  H222 Extrem entzündbares Aerosol. H229 Behälter unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. EUH018 Kann bei Verwendung explosionsfähige / entzündbare Dampf /Luft-Gemische bilden. EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger	X 1L/0,5L X 5 L X 10 L X 25 L				
Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	Aerosol Montagespray (ausgelistet)	   H222 Extrem entzündbares Aerosol. H315 Verursacht Hautreizungen. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.	X 1L/0,5L X 5 L X 10 L X 25 L				
Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	<b>Aerosol Poly-Citro-Spray</b>	   H222 Extrem entzündbares Aerosol. H229 Behälter unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H315 Verursacht Hautreizungen. H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.	X 1L/0,5L X 5 L X 10 L X 25 L				
Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	<b>Aerosol Power Rostlöser</b>	  H222 Extrem entzündbares Aerosol. H229 Behälter unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. EUH018 Kann bei Verwendung explosionsfähige / entzündbare Dampf /Luft-Gemische bilden. EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.	X 1L/0,5L X 5 L X 10 L X 25 L				
Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	<b>Aerosol Reifenschaum</b>	 H222 Extrem entzündbares Aerosol. H229 Behälter unter Druck: kann bei Erwärmung bersten.	X 1L/0,5L X 5 L X 10 L X 25 L		Reifenpflege	Sprühtechnik	Reifen- und Gummipflege Gummi- und Kunststoffpflege Vinyl-Pflege
Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	Aerosol Rost-Stop-Spray (ausgelistet) Enthält Aceton, Butylacetat, 2-Propanol.	  H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.	X 1L/0,5L X 5 L X 10 L X 25 L				
Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	<b>Aerosol Schwarz matt</b> Enthält Aceton.	  H222 Extrem entzündbares Aerosol. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.	X 1L/0,5L X 5 L X 10 L X 25 L				
Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	<b>Aerosol Service- und Wartungsspray mit PTFE</b>	  H222 Extrem entzündbares Aerosol. H229 Behälter unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. EUH018 Kann bei Verwendung explosionsfähige / entzündbare Dampf /Luft-Gemische bilden. EUH066 Wiederholter Kontakt kann	X 1L/0,5L X 5 L X 10 L X 25 L				













Betriebsteil	Produktbezeichnung und gefahrauslösende Inhaltsstoffe	Gefahrstoff-Kennzeichnung (ggf. nicht vollständige Darstellung)	maximale Lagermenge	Jahresverbrauch in L	Verwendungszweck	Verarbeitung	Alternat. Produkte mit geringerer Gefährdung
Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	Aerosol Silikonspray (ausgelistet) Enthält Aceton.	 H222 Extrem entzündbares Aerosol. H229 Behälter unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. H315 Verursacht Hautreizungen. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. EUH018 Kann bei Verwendung explosionsfähige / entzündbare Dampf /Luft-Gemische bilden. <b>Gefahr</b>	X 1L/0,5L X 5 L X 10 L X 25 L				
Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	Aerosol Sprühwachs	 H222 Extrem entzündbares Aerosol. H229 Behälter unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. <b>Gefahr</b>	X 1L/0,5L X 5 L X 10 L X 25 L				
Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	Aerosol Unterbodenschutzspray (ausgelistet) Enthält Propan-2-ol, n-Butylacetat, Ethylmethylketon, Kolophonium.	 H222 Extrem entzündbares Aerosol. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. <b>Gefahr</b>	X 1L/0,5L X 5 L X 10 L X 25 L				
Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	Aerosol Weißes Fett (ausgelistet) Enthält Aceton.	 H222 Extrem entzündbares Aerosol. H229 Behälter unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. H315 Verursacht Hautreizungen. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. <b>Gefahr</b>	X 1L/0,5L X 5 L X 10 L X 25 L				
Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	Aerosol Zinkspray (ausgelistet) Enthält Aceton, Aromatische Kohlenwasserstoffe (C9-10)	 H222 Extrem entzündbares Aerosol. H229 Behälter unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. <b>Gefahr</b>	X 1L/0,5L X 5 L X 10 L X 25 L				
▼ Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	Baumharzentferner Enthält aliphatische Kohlenwasserstoffe, 2-Propanol, Aceton	 H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. H315 Verursacht Hautreizungen. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. <b>Gefahr</b>	X 1L/0,5L X 5 L X 10 L X 25 L		Baumharzentfernung	Wischtechnik	keine
▼ Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	Bikestar	 H319 Verursacht schwere Augenreizung. <b>Achtung</b>	X 1L/0,5L X 5 L X 10 L X 25 L		Spezialreiniger	Sprühtechnik, Wischtechnik	keine
Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	Bio-Top Ultra	 H318 Verursacht schwere Augenschäden. <b>Gefahr</b>	X 1L/0,5L X 5 L X 10 L X 25 L		Schwach alkalischer Universalreiniger	Sprühtechnik Wischtechnik Absaugtechnik Anwendung verdünnt	keine

Betriebsteil	Produktbezeichnung und gefahrauslösende Inhaltsstoffe	Gefahrstoff-Kennzeichnung (ggf. nicht vollständige Darstellung)	maximale Lagermenge	Jahresverbrauch in L	Verwendungszweck	Verarbeitung	Alternat. Produkte mit geringerer Gefährdung
▼ Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	<b>Copolymere Entwaxer</b>  Enthält 2-Amino-ethanol (vgl. Ethanolamin), Natriumetasulfat, Natriumhydroxid, Poly(oxy-1,2-ethandiy), a-Hydro-w-hydroxy-, Mono-C10-14-alkylether, Phosphate.	 <b>Gefahr</b> H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und Augenschäden. H335 Kann die Atemwege reizen.	X 1L/0,5L		Entfernung von Transportwachsen (Copolymere)	Wischtechnik (verdünnte Anwendung)	keine
			X 5 L				
			X 10 L				
			X 25 L				
▼ Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	<b>Entkonservierer (ausgelistet)</b>  Enthält aliphatische Kohlenwasserstoffe.	 <b>Gefahr</b> H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.	X 1L/0,5L		Entwachsung	Sprühtechnik Wischtechnik Hochdruckreinigung	keine
			X 5 L				
			X 10 L				
			X 25 L				
Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	<b>Equinox pH7</b>  Enthält Natrium-mercaptoacetat.	 <b>Achtung</b> H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.	X 1L/0,5L		Felgenreinigung Flugrostentfernung	Sprühtechnik	keine
			X 5 L				
			X 10 L				
			X 25 L				
▼ Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	<b>Express-Reiniger</b>  Enthält Isotridecanol, ethoxiliert (>5-20 EO), Orange, süß, Extrakt, Natriumetasulfat, Benzolsulfonsäure, C10-13-Alkylderivate, Natriumsalze.	 <b>Gefahr</b> H318 Verursacht schwere Augenschäden. H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. EUH208 Enthält LIMONENE. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.	X 1L/0,5L		Allzweckreiniger	Sprühtechnik Wischtechnik Absaugtechnik Als Konz. oder verdünnt	Polystar® Plus Universal-Cleaner
			X 5 L				
			X 10 L				
			X 25 L				
▼ Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	<b>F &amp; RWM-Reiniger</b>  Enthält Phosphorsäure, Isotridecanol, ethoxiliert (>5-20 EO).	 <b>Gefahr</b> H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und Augenschäden.	X 1L/0,5L		Felgenreinigung	Sprühtechnik Hochdruckreinigung Als Konz. oder verdünnt	Felgenreiniger DAG (schwächer)
			X 5 L				
			X 10 L				
			X 25 L				
▼ Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	<b>Felgenreiniger DAG</b>  -	 <b>Gefahr</b> H315 Verursacht Hautreizungen. H318 Verursacht schwere Augenschäden.	X 1L/0,5L		Felgenreinigung mit Daimler AG-Freigabe	Sprühtechnik Hochdruckreinigung Als Konz. oder verdünnt	Keine
			X 5 L				
			X 10 L				
			X 25 L				
▼ Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	<b>Felgenreiniger EXTRAL</b>  Enthält Isotridecanol, ethoxiliert (5-6 EO), Natriumhydroxid, Amine, Kokos-alkyldimethyl-, N-Oxide.	 <b>Gefahr</b> H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und Augenschäden. H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.	X 1L/0,5L		Felgenreinigung mit Daimler AG-Freigabe	Sprühtechnik Hochdruckreinigung Als Konz. oder verdünnt	Keine
			X 5 L				
			X 10 L				
			X 25 L				
▼ Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	<b>Felgenreiniger L</b>  Enthält Phosphorsäure, Natriumetasulfat, Isotridecanol, ethoxiliert (>5-20 EO), Alkohole, C12-14, ethoxiliert, Sulfate, Natriumsalze (2 EO).	 <b>Gefahr</b> H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und Augenschäden.	X 1L/0,5L		Felgenreinigung	Sprühtechnik Hochdruckreinigung Als Konz. oder verdünnt	Felgenreiniger DAG (schwächere Säure)
			X 5 L				
			X 10 L				
			X 25 L				

Betriebsteil	Produktbezeichnung und gefahrauslösende Inhaltsstoffe	Gefahrstoff-Kennzeichnung (ggf. nicht vollständige Darstellung)	maximale Lagermenge	Jahresverbrauch in L	Verwendungszweck	Verarbeitung	Alternat. Produkte mit geringerer Gefährdung
▼ Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	<b>Felgenreiniger Maximus</b>  Enthält Salzsäure, Phosphorsäure, 2-Propylheptanoethoxilat, Quaternäre Ammoniumverbindungen, C12-14-Alkyl(hydroxyethyl)dimethyl-ethoxyliert. Chloride.	 <b>Gefahr</b> H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und Augenschäden. H335 Kann die Atemwege reizen.	X 1L/0,5L		Felgenreinigung	Sprühtechnik Hochdruckreinigung g Als Konz. oder verdünnt	Felgenreiniger DAG (schwächere Säure)
			X 5 L				
			X 10 L				
			X 25 L				
▼ Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	<b>Felgenreiniger S</b>  Enthält Fluorwasserstoff, Phosphorsäure, Alkohole, C12-14, ethoxyliert, Sulfate, Natriumsalze (2 EO), Isotridecanol, ethoxyliert (>5-20 EO).	 <b>Gefahr</b> H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. H301 Giftig bei Verschlucken oder Einatmen. H310 Lebensgefahr bei Hautkontakt. H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und Augenschäden. EUH071 Wirkt ätzend auf die Atemwege.	X 1L/0,5L		Felgenreinigung	Sprühtechnik Hochdruckreinigung g Als Konz. oder verdünnt	Felgenreiniger SL (ohne Flusssäure)
			X 5 L				
			X 10 L				
			X 25 L				
▼ Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	<b>Felgenreiniger SL</b>  Enthält Schwefelsäure, Salzsäure, Isotridecanol, ethoxyliert (>5-20 EO), Fluorwasserstoff.	 <b>Gefahr</b> H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. H302+H312 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken oder Hautkontakt. H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und Augenschäden.	X 1L/0,5L		Felgenreinigung	Sprühtechnik Hochdruckreinigung g Als Konz. oder verdünnt	Felgenreiniger L (schwächere Säure)
			X 5 L				
			X 10 L				
			X 25 L				
▼ Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	<b>Flecken-Ex</b>  Enthält Kohlenwasserstoffe, C9-C10, n-Alkane, iso-Alkane, cyclische Verbindungen, <2 % Aromaten (<0,1% Benzol).	 <b>Gefahr</b> H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.	X 1L/0,5L		Spezialreiniger gegen Flecken	Sprühtechnik Wischtechnik	keine
			X 5 L				
			X 10 L				
			X 25 L				
▼ Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	<b>Fliesenreiniger</b>  Enthält Schwefelsäure, Salzsäure, Isotridecanol, ethoxyliert (>5-20 EO), Fluorwasserstoff.	 <b>Gefahr</b> H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. H302+H312 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken oder Hautkontakt. H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und Augenschäden. H335 Kann die Atemwege reizen.	X 1L/0,5L		Reinigung von Fliesen mit starken Kalkablagerungen	Sprühtechnik Wischtechnik Mind. 1:1 verdünnt einsetzen	Felgenreiniger L (schwächere Säure)
			X 5 L				
			X 10 L				
			X 25 L				
▼ Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	<b>Fliesenreiniger Maximus</b>  Enthält Salzsäure, Schwefelsäure, Fluorwasserstoff, Isotridecanol, ethoxyliert (>5-20 EO).	 <b>Gefahr</b> H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. H310 Lebensgefahr bei Hautkontakt. H301 Giftig bei Verschlucken oder Einatmen. H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und Augenschäden. EUH071 Wirkt ätzend auf die Atemwege.	X 1L/0,5L		Reinigung von Fliesen mit starken Kalkablagerungen	Sprühtechnik Wischtechnik Mind. 1:1 verdünnt einsetzen	Fliesenreiniger (ohne Flusssäure)
			X 5 L				
			X 10 L				
			X 25 L				
▼ Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	<b>Flugrostentferner 2000</b>  Enthält Isotridecanol, ethoxyliert (>5-20 EO), Oxalsäure.	 <b>Gefahr</b> H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und Augenschäden.	X 1L/0,5L		Flugrostentfernung	Wischtechnik Konzentrat oder verdünnt	keine
			X 5 L				
			X 10 L				
			X 25 L				
▼ Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	<b>Foam-n-Shine Shampoo</b>  Enthält Sodium Laureth Sulfate, Cocoamidopropyl Betaine	 <b>Gefahr</b> H318 Verursacht schwere Augenschäden.	X 1L/0,5L		manuelle Fahrzeugaußenreinigung, sowie automat. Waschanlagen,	Wischtechnik + Beimengung in Vorratsbehältern	Keine
			X 5 L				
			X 10 L				
			X 25 L				



Betriebsteil	Produktbezeichnung und gefahrauslösende Inhaltsstoffe	Gefahrstoff-Kennzeichnung (ggf. nicht vollständige Darstellung)	maximale Lagermenge	Jahresverbrauch in L	Verwendungszweck	Verarbeitung	Alternat. Produkte mit geringerer Gefährdung
▼ Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	Fresh Line Cool Blue	 H319 Verursacht schwere Augenreizung. EUH208 Enthält LIMONE, LINALOOL. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.  <b>Achtung</b>	x 1L/0,5L x 5 L x 10 L x 25 L		Duftmittel	Sprühtechnik	keine
Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	Fresh Line Grapefruit (ausgelistet)	 H319 Verursacht schwere Augenreizung. H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. EUH208 Enthält LIMONENE. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.  <b>Achtung</b>	x 1L/0,5L x 5 L x 10 L x 25 L		Duftmittel	Sprühtechnik	keine
▼ Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	Fresh Line Green Apple	 H319 Verursacht schwere Augenreizung.  <b>Achtung</b>	x 1L/0,5L x 5 L x 10 L x 25 L		Duftmittel	Sprühtechnik	keine
Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	Fresh Line Orangefruit (ausgelistet)	 H319 Verursacht schwere Augenreizung. EUH208 Enthält CITRAL. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.  <b>Achtung</b>	x 1L/0,5L x 5 L x 10 L x 25 L		Duftmittel	Sprühtechnik	keine
▼ Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	Fresh Line Red Fruit	 H319 Verursacht schwere Augenreizung. EUH208 Enthält LIMONE, LINALOOL. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.  <b>Achtung</b>	x 1L/0,5L x 5 L x 10 L x 25 L		Duftmittel	Sprühtechnik	keine
▼ Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	Geruchsvernichter  Enthält Orange, süß, Extrakt.	 H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. H315 Verursacht Hautreizungen. H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. EUH208 Enthält  <b>Gefahr</b>	x 1L/0,5L x 5 L x 10 L x 25 L		Geruchsbeseitigung im Fahrzeuginnenraum	Sprühtechnik Anwendung mind. 1:10 verunnt	Geruchsabsorber (geringerer Eigengeruch)
▼ Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	Glanzshampoo	 H319 Verursacht schwere Augenreizung.  <b>Achtung</b>	x 1L/0,5L x 5 L x 10 L x 25 L		manuelle Fahrzeugaußenreinigung, sowie automat. Waschanlagen,	Wischtechnik + Beimengung in Vorratsbehältern	keine
▼ Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	Glanztrockner	 H315 Verursacht Hautreizungen. H319 Verursacht schwere Augenreizung. EUH208 Enthält LIMONENE. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.  <b>Achtung</b>	x 1L/0,5L x 5 L x 10 L x 25 L		Automat. Waschanlagen	Beimengung in Vorratsbehältern	keine










Betriebsteil	Produktbezeichnung und gefahrauslösende Inhaltsstoffe	Gefahrstoff-Kennzeichnung (ggf. nicht vollständige Darstellung)	maximale Lagermenge	Jahresverbrauch in L	Verwendungszweck	Verarbeitung	Alternat. Produkte mit geringerer Gefährdung
Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	Glanztrockner ECO (ausgelistet)	 H315 Verursacht Hautreizungen. H319 Verursacht schwere Augenreizung.  <b>Achtung</b>	x 1L/0,5L x 5 L x 10 L x 25 L		Automat. Waschanlagen	Beimengung in Vorratsbehältern	keine
▼ Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	Glanztrockner Maximus  Enthält aminofunktionelles Siloxan, 1-Propanaminium, 2-Hydroxy-N- (2-hydroxypropyl) -N, N-dimethyl-, Ester mit Fettsäuren, C18 ungesättigt, Me-Sulfate (Salze), Essigsäure.	 H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und Augenschäden. EUH208 Enthält LIMONENE. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.  <b>Gefahr</b>	x 1L/0,5L x 5 L x 10 L x 25 L		Automat. Waschanlagen	Beimengung in Vorratsbehältern	Glanztrockner Plus (geringer konzentriert)
▼ Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	Glanztrockner Plus  Enthält aminofunktionelles Siloxan, 1-Propanaminium, 2-Hydroxy-N- (2-hydroxypropyl) -N, N-dimethyl-, Ester mit Fettsäuren, C18 ungesättigt, Me-Sulfate (Salze), Essigsäure.	 H315 Verursacht Hautreizungen. H319 Verursacht schwere Augenschäden. EUH208 Enthält LIMONENE. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.  <b>Gefahr</b>	x 1L/0,5L x 5 L x 10 L x 25 L		Automat. Waschanlagen	Beimengung in Vorratsbehältern	Glanztrockner (geringer konzentriert)
▼ Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	Glas-Klar Classic  Enthält 2-Propanol (Isopropanol).	  H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.  <b>Achtung</b>	x 1L/0,5L x 5 L x 10 L x 25 L		Scheibenreinigung	Wischtechnik Sprühtechnik Konzentrat oder verdünnt	Glas-Klar Glas-Klar Maximus
Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	Glas-Klar Maximus	 H319 Verursacht schwere Augenreizung.  <b>Achtung</b>	x 1L/0,5L x 5 L x 10 L x 25 L		Scheibenreinigung	Sprühtechnik, Wischtechnik	Glas-Klar
▼ Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	Gummi- und Kunststoffpflege  Enthält Kohlenwasserstoffe, C9-C10, n-Alkane, iso-Alkane, cyclische Verbindungen, <2 % Aromaten (<0,1% Benzol).	  H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.  <b>Achtung</b>	x 1L/0,5L x 5 L x 10 L x 25 L		Kunststoffpflege	Wischtechnik Sprühtechnik	keine
▼ Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	Handshampoo (ausgelistet)	 H319 Verursacht schwere Augenreizung.  <b>Achtung</b>	x 1L/0,5L x 5 L x 10 L x 25 L		Fahrzeug-Außenwäsche	Sprühtechnik, Wischtechnik	Shampoo
▼ Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	Hartglanzwachs  Enthält Kohlenwasserstoffe, C9-C10, n-Alkane, iso-Alkane, cyclische Verbindungen, <2 % Aromaten (<0,1% Benzol), Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, iso-Alkane, cvclisch. < 2% Aromaten (<0,1% Benzol).	   H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.  <b>Gefahr</b>	x 1L/0,5L x 5 L x 10 L x 25 L		Lackkonservierung	Wischtechnik	Apex Seal

Betriebsteil	Produktbezeichnung und gefahrauslösende Inhaltsstoffe	Gefahrstoff-Kennzeichnung (ggf. nicht vollständige Darstellung)	maximale Lagermenge	Jahresverbrauch in L	Verwendungszweck	Verarbeitung	Alternat. Produkte mit geringerer Gefährdung
▼ Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	<b>Hochdruckreiniger</b> Enthält Natriumetasulfat, Isotridecanol, ethoxyliert (>5-20 EO).	H315 Verursacht Hautreizungen. H318 Verursacht schwere Augenschäden. <b>Gefahr</b>	x 1L/0,5L x 5 L x 10 L x 25 L		Hochdruckreinigungssysteme, Heißwassergeräte	Beimengung in Vorratsbehältern	Polystar® Plus
▼ Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	<b>Hybridkonservierer Maximus</b> Enthält aminofunktionelles Siloxan, 1-Propanaminium, 2-Hydroxy-N- (2-hydroxypropyl) -N, N-dimethyl-, Ester mit Fettsäuren, C18 ungesättigt, Me-Sulfate (Salze), Essigsäure.	H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und Augenschäden. <b>Gefahr</b>	x 1L/0,5L x 5 L x 10 L x 25 L		Automat. Waschanlagen	Beimengung in Vorratsbehältern	keine
▼ Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	<b>Industriereiniger</b> Enthält Benzolsulfonsäure, C10-13-Alkylderivate, Natriumsalze, Isotridecanol, ethoxyliert (>5-20 EO), Natriumhydroxid, 2-Amino-ethanol (vgl. Ethanolamin).	H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und Augenschäden. <b>Gefahr</b>	x 1L/0,5L x 5 L x 10 L x 25 L		Alkalischer Universalreiniger	Sprühtechnik Wischtechnik Hochdruckreinigung g Verdünnte Anwendung	Polystar® Plus Universal-Cleaner
▼ Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	<b>Industriereiniger P99</b> Enthält C9-11 Alkoholethoxyolat, 2-Amino-ethanol (vgl. Ethanolamin), Natriumhydroxid.	H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und Augenschäden. EUH208 Enthält LIMONENE. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. <b>Gefahr</b>	x 1L/0,5L x 5 L x 10 L x 25 L		Akalischer Universalreiniger	Sprühtechnik Wischtechnik Hochdruckreinigung g Verdünnte Anwendung	Polystar® Plus Universal-Cleaner
Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	Industriereiniger S (ausgelistet) Enthält Kaliumhydroxid, Natriumetasulfat, Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivs., sodium salts.	H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und Augenschäden. <b>Gefahr</b>	x 1L/0,5L x 5 L x 10 L x 25 L		Alkalischer Universalreiniger	Sprühtechnik Wischtechnik Hochdruckreinigung g Verdünnte Anwendung	Industriereiniger (schwächer, geringere Alkalität)
Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	Insektenentferner DAG (ausgelistet)	H319 Verursacht schwere Augenreizung. H315 Verursacht Hautreizungen. <b>Achtung</b>	x 1L/0,5L x 5 L x 10 L x 25 L				
▼ Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	<b>Insektenentferner Maximus</b> Enthält 2-Aminoethanol, Isotridecanolpolyethylenglykolether (>5-20EO).	H315 Verursacht Hautreizungen. H319 Verursacht schwere Augenreizung. <b>Achtung</b>	x 1L/0,5L x 5 L x 10 L x 25 L		Fahrzeug-Außenwäsche	Sprühtechnik, Wischtechnik	Insektenentferner
▼ Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	<b>Klebstoffentferner</b> Enthält Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten.	H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. H335 Kann die Atemwege reizen. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. <b>Gefahr</b>	x 1L/0,5L x 5 L x 10 L x 25 L		Beseitigung von Klebstoffresten	Wischtechnik	Klebstoffentferner Plus oder Klebstoffentferner Maximus















Betriebsteil	Produktbezeichnung und gefahrauslösende Inhaltsstoffe	Gefahrstoff-Kennzeichnung (ggf. nicht vollständige Darstellung)	maximale Lagermenge	Jahresverbrauch in L	Verwendungszweck	Verarbeitung	Alternat. Produkte mit geringerer Gefährdung
Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	<b>Klebstoffentferner Maximus</b> Enthält n-Butylacetat.	  H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. <b>Achtung</b>	X 1L/0,5L X 5 L X 10 L X 25 L		Beseitigung von Klebstoffresten	Wischtechnik	Klebstoffentferner Plus
▼ Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	<b>Klebstoffentferner Plus</b>	 H315 Verursacht Hautreizungen. H319 Verursacht schwere Augenreizung. <b>Achtung</b>	X 1L/0,5L X 5 L X 10 L X 25 L		Beseitigung von Klebstoffresten	Wischtechnik	keine
▼ Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	<b>Kunststoffpflege Ultra</b> Enthält Kohlenwasserstoffe, C9-C10, n-Alkane, iso-Alkane, cyclische Verbindungen, <2 % Aromaten (<0,1% Benzol).	  H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. <b>Gefahr</b>	X 1L/0,5L X 5 L X 10 L X 25 L		Kunststoffpflege (außen), überlackierbar	Wischtechnik Sprühtechnik	keine
▼ Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	<b>Mattlack Shampoo</b>	 H319 Verursacht schwere Augenreizung. <b>Achtung</b>	X 1L/0,5L X 5 L X 10 L X 25 L		Fahrzeug-Außenwäsche	Wischtechnik	keine
Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	<b>Metallpolitur (ausgelistet)</b> Enthält Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, iso-Alkane, cyclische Verbindungen, Aromaten (2-25%).	 H372.10 Schädigt das Zentrale Nervensystem bei längerer oder wiederholter Exposition. <b>Gefahr</b>	X 1L/0,5L X 5 L X 10 L X 25 L				
Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	<b>Motorreiniger Viskose</b> Enthält Isotridecanolpolyethylenglykolether (kurzkettig), Benzolsulfonsäure, C10-13-Alkylderivate, Natriumsalze, Natriumetasulfat.	 H318 Verursacht schwere Augenschäden. EUH208 Enthält LIMONENE. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. <b>Gefahr</b>	X 1L/0,5L X 5 L X 10 L X 25 L		Motorenreinigung	Sprühtechnik Hochdruckreinigung	Polystar® Plus
▼ Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	<b>Motorreiniger Viskose oKw</b> Enthält Isotridecanolpolyethylenglykolether (kurzkettig), Isotridecanol, ethoxiliert (>5-20 EO), Natriumetasulfat, Benzolsulfonsäure, C10-13-Alkylderivate, Natriumsalze.	 H315 Verursacht Hautreizungen. H318 Verursacht schwere Augenschäden. <b>Gefahr</b>	X 1L/0,5L X 5 L X 10 L X 25 L		Motorenreinigung	Sprühtechnik Hochdruckreinigung	Polystar® Plus
▼ Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	<b>Motor-Top-Finish</b>	 H319 Verursacht schwere Augenreizung. <b>Achtung</b>	X 1L/0,5L X 5 L X 10 L X 25 L		Motor- und Motorraumkonservierung	Sprühtechnik	keine

Betriebsteil	Produktbezeichnung und gefahrauslösende Inhaltsstoffe	Gefahrstoff-Kennzeichnung (ggf. nicht vollständige Darstellung)	maximale Lagermenge	Jahresverbrauch in L	Verwendungszweck	Verarbeitung	Alternat. Produkte mit geringerer Gefährdung
▼ Werkstatt Lager Aufber.halle Waschwalle	<b>Multi-Ex Ultra Orange</b> Enthält Orange, süß, Extrakt.	 <b>Gefahr</b> H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. H315 Verursacht Hautreizungen. H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. EUH208 Enthält LIMONENE. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.	x 1L/0,5L x 5 L x 10 L x 25 L		Beseitigung von Teerflecken und Klebstoffresten	Wischtechnik	keine
▼ Werkstatt Lager Aufber.halle Waschwalle	<b>Neutralisationsmittel</b> Enthält Natriumhydroxid.	 <b>Gefahr</b> H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und Augenschäden.	x 1L/0,5L x 5 L x 10 L x 25 L		pH-Wert-Regulierung in Abwasser-anlagen	Beimengung in Vorratsbehältern	keine
Werkstatt Lager Aufber.halle Waschwalle	<b>Oberflächenvorreiniger</b> Enthält 2-Propanol (Isopropanol).	 <b>Gefahr</b> H226 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.	x 1L/0,5L x 5 L x 10 L x 25 L		Spezialreiniger	Sprühtechnik, Wischtechnik	keine
▼ Werkstatt Lager Aufber.halle Waschwalle	<b>Polyfood</b>	 <b>Achtung</b> H315 Verursacht Hautreizungen. H319 Verursacht schwere Augenreizung.	x 1L/0,5L x 5 L x 10 L x 25 L		Schwach alkalischer Universalreiniger	Sprühtechnik Wischtechnik Absaugtechnik Anwendung verdünnt	Polystar® 500ml
▼ Werkstatt Lager Aufber.halle Waschwalle	<b>Polystar®</b>	 <b>Achtung</b> H319 Verursacht schwere Augenreizung.	x 1L/0,5L x 5 L x 10 L x 25 L		Schwach alkalischer Universalreiniger	Sprühtechnik Wischtechnik Absaugtechnik Anwendung verdünnt	Polystar® 500ml
▼ Werkstatt Lager Aufber.halle Waschwalle	<b>Polystar® DAG</b>	 <b>Achtung</b> H319 Verursacht schwere Augenreizung.	x 1L/0,5L x 5 L x 10 L x 25 L		Schwach alkalischer Universalreiniger	Sprühtechnik Wischtechnik Absaugtechnik Anwendung verdünnt	Polystar® 500ml
▼ Werkstatt Lager Aufber.halle Waschwalle	<b>Polystar® Maximus</b> Enthält C9-11 Alkoholethoxylat, Kaliumhydroxid (vgl. Ätzkali), Quartäres Kokosalkylmethylaminethoxylatmethylchlorid.	 <b>Gefahr</b> H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und Augenschäden.	x 1L/0,5L x 5 L x 10 L x 25 L		Alkalischer Universalreiniger	Sprühtechnik Wischtechnik Absaugtechnik Anwendung verdünnt	Polystar® Plus
▼ Werkstatt Lager Aufber.halle Waschwalle	<b>Polystar® Plus</b>	 <b>Achtung</b> H315 Verursacht Hautreizungen. H319 Verursacht schwere Augenreizung.	x 1L/0,5L x 5 L x 10 L x 25 L		Alkalischer Universalreiniger	Sprühtechnik Wischtechnik Absaugtechnik Anwendung verdünnt	Polystar® (schwächer, geringere Alkalität)









Betriebsteil	Produktbezeichnung und gefahrauslösende Inhaltsstoffe	Gefahrstoff-Kennzeichnung (ggf. nicht vollständige Darstellung)	maximale Lagermenge	Jahresverbrauch in L	Verwendungszweck	Verarbeitung	Alternat. Produkte mit geringerer Gefährdung
▼ Werkstatt Lager Aufber.halle Waschwalle	<b>Reifen- und Gummipflege</b>  Enthält Kohlenwasserstoffe, C9-C10, n-Alkane, iso-Alkane, cyclische Verbindungen, <2 % Aromaten (<0,1% Benzol).	  H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.  <b>Achtung</b>	x 1L/0,5L		Kunststoffpflege (außen)	Sprühtechnik Wischtechnik	keine
			x 5 L				
			x 10 L				
			x 25 L				
▼ Werkstatt Lager Aufber.halle Waschwalle	<b>Sanitär-Reinigungs-Konzentrat</b>  Enthält Phosphorsäure, Natriumetasulfat, Isotridecanol, ethoxyliert (>5-20 EO), Alkohole, C12-14, ethoxyliert, Sulfate, Natriumsalze (2 EO).	 H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und Augenschäden.  <b>Gefahr</b>	x 1L/0,5L		Entkalker	Wischtechnik	keine
			x 5 L				
			x 10 L				
			x 25 L				
▼ Werkstatt Lager Aufber.halle Waschwalle	<b>Schaumwäsche</b>  -	 H319 Verursacht schwere Augenreizung. EUH208 Enthält LIMONE, LINALOOL. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.  <b>Achtung</b>	x 1L/0,5L		Automat. Waschanlagen	Beimengung in Vorratsbehältern	keine
			x 5 L				
			x 10 L				
			x 25 L				
Werkstatt Lager Aufber.halle Waschwalle	Schaumwäsche ECO (ausgelistet)	 H319 Verursacht schwere Augenreizung.  <b>Achtung</b>	x 1L/0,5L				
			x 5 L				
			x 10 L				
			x 25 L				
▼ Werkstatt Lager Aufber.halle Waschwalle	<b>Schaumwäsche Maximus</b>  Enthält Cocoamidopropyl Betaine, Lauramine Oxide.	 H318 Verursacht schwere Augenschäden. H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. EUH208 Enthält CITRAL. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.  <b>Gefahr</b>	x 1L/0,5L		Automat. Waschanlagen	Beimengung in Vorratsbehältern	keine (frei von anionischen Tensiden)
			x 5 L				
			x 10 L				
			x 25 L				
▼ Werkstatt Lager Aufber.halle Waschwalle	<b>Schaumwäsche Plus</b>  Enthält Alkohol, C12-C14 (geradzahlig), ethoxyliert <2,5O, sulfat, Natriumsalz.	 H318 Verursacht schwere Augenschäden. H315 Verursacht Hautreizungen. EUH208 Enthält LIMONE, LINALOOL. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.  <b>Gefahr</b>	x 1L/0,5L		Automat. Waschanlagen	Beimengung in Vorratsbehältern	keine
			x 5 L				
			x 10 L				
			x 25 L				
Werkstatt Lager Aufber.halle Waschwalle	<b>Scheibenenteiser</b>  -	 H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.  <b>Achtung</b>	x 1L/0,5L		Spezialreiniger	Sprühtechnik	keine
			x 5 L				
			x 10 L				
			x 25 L				
Werkstatt Lager Aufber.halle Waschwalle	<b>Scheibenschutz-Konzentrat</b>  -	 H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.  <b>Achtung</b>	x 1L/0,5L		Scheibenwaschanlagen	Beimengung in Vorratsbehältern	keine
			x 5 L				
			x 10 L				
			x 25 L				












Betriebsteil	Produktbezeichnung und gefahrauslösende Inhaltsstoffe	Gefahrstoff-Kennzeichnung (ggf. nicht vollständige Darstellung)	maximale Lagermenge	Jahresverbrauch in L	Verwendungszweck	Verarbeitung	Alternat. Produkte mit geringerer Gefährdung
Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	<b>Scheibenversiegelung</b> Enthält 2-Propanol (Isopropanol).	H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. <b>Gefahr</b>	X 1L/0,5L X 5 L X 10 L X 25 L		Beschichtungsmittel	Wischtechnik	keine
Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	<b>Schnee- und Eisfrei</b> Enthält Calciumchlorid.	H319 Verursacht schwere Augenreizung. <b>Achtung</b>	X 1L/0,5L X 5 L X 10 L X 25 L		Taumittel	Streuen	keine
▼ Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	<b>Schnellglanz</b> Enthält Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, iso-Alkane, cyclische Verbindungen, <2 % Aromaten (<0,1% Benzol).	H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. <b>Gefahr</b>	X 1L/0,5L X 5 L X 10 L X 25 L		Restentwachsung und Glanzvermittlung	Sprühtechnik Wischtechnik	keine (entwachsene Eigenschaften)
▼ Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	<b>Schnellkonservierer</b> Enthält Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, iso-Alkane, cyclische Verbindungen, <2 % Aromaten (<0,1% Benzol).	H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. <b>Gefahr</b>	X 1L/0,5L X 5 L X 10 L X 25 L		Motor- und Motorraumkonservierung	Sprühtechnik	Motor-Top-Finish
▼ Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	<b>Shampoo Maximus</b> Enthält Cocoamidopropyl Betaine, Lauramine Oxide.	H318 Verursacht schwere Augenschäden. H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. EUH208 Enthält CITRAL. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. <b>Gefahr</b>	X 1L/0,5L X 5 L X 10 L X 25 L		Automat. Waschanlagen	Beimengung in Vorratsbehältern	keine (frei von anionischen Tensiden)
▼ Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	<b>Shampoo Plus</b>	H319 Verursacht schwere Augenreizung. EUH208 Enthält CITRAL. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. <b>Achtung</b>	X 1L/0,5L X 5 L X 10 L X 25 L		Automat. Waschanlagen	Beimengung in Vorratsbehältern	Shampoo
▼ Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	<b>Silikonentferner</b> Enthält Kohlenwasserstoffe, C7-C9, n-Alkane, iso-Alkane, cyclische Verbindungen (<0,1% Benzol).	H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. H315 Verursacht Hautreizungen. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. <b>Gefahr</b>	X 1L/0,5L X 5 L X 10 L X 25 L		Silikonrestentfernung	Sprühtechnik Wischtechnik	keine
▼ Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	<b>Silikonentferner Plus (ausgelistet)</b> Enthält aliphatische Kohlenwasserstoffe.	H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. H315 Verursacht Hautreizungen. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. <b>Gefahr</b>	X 1L/0,5L X 5 L X 10 L X 25 L		Silikonrestentfernung	Sprühtechnik Wischtechnik	keine

Betriebsteil	Produktbezeichnung und gefahrauslösende Inhaltsstoffe	Gefahrstoff-Kennzeichnung (ggf. nicht vollständige Darstellung)	maximale Lagermenge	Jahresverbrauch in L	Verwendungszweck	Verarbeitung	Alternat. Produkte mit geringerer Gefährdung
▼ Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	<b>Spezial Entkonservierer</b> Enthält aliphatische Kohlenwasserstoffe.	 H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. <b>Gefahr</b>	x 1L/0,5L x 5 L x 10 L x 25 L		Entwachsung	Sprühtechnik Wischtechnik Hochdruckreinigung	keine
Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	<b>T400 Spaltmittel</b> Enthält Polyaluminiumchlorid.	 H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. H318 Verursacht schwere Augenschäden. H315 Verursacht Hautreizungen. <b>Gefahr</b>	x 1L/0,5L x 5 L x 10 L x 25 L		Flockungsmittel für Abwasseranlagen	Beimengung	keine
▼ Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	<b>T600 Spaltmittel</b>	 H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. H319 Verursacht schwere Augenreizung. <b>Gefahr</b>	x 1L/0,5L x 5 L x 10 L x 25 L		Flockungsmittel für Abwasseranlagen	Beimengung	keine
▼ Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	<b>Teerentferner</b> Enthält Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, iso-Alkane, cyclisch, < 2% Aromaten (<0,1% Benzol), Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten.	    H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. H335 Kann die Atemwege reizen. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. <b>Gefahr</b>	x 1L/0,5L x 5 L x 10 L x 25 L		Beseitigung von Teerflecken	Wischtechnik	Teerentferner Maximus
Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	<b>Teerentferner Maximus</b> Enthält Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, iso-Alkane, cyclische Verbindungen, Aromaten (2-25%), 2-Butoxy-ethanol (vgl. Butylglykol).	  H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H315 Verursacht Hautreizungen. H372.10 Schädigt das Zentrale Nervensystem bei längerer oder wiederholter Exposition. H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger	x 1L/0,5L x 5 L x 10 L x 25 L		Beseitigung von Teerflecken	Wischtechnik	keine
Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	Touchless Shampoo (ausgelistet)	 H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und Augenschäden. <b>Gefahr</b>	x 1L/0,5L x 5 L x 10 L x 25 L		Fahrzeug-Außenwäsche	Anwendung mit Drucksprüher, verdünnt	keine
▼ Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	<b>TRUCK &amp; BUS Glanztrockner</b> Enthält Di-iso-octyl-sulfobernsteinsäuren, Natriumsalz.	 H315 Verursacht Hautreizungen. H318 Verursacht schwere Augenschäden. <b>Gefahr</b>	x 1L/0,5L x 5 L x 10 L x 25 L		Automat. Waschanlagen	Beimengung in Vorratsbehältern	Keine
▼ Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	<b>TRUCK &amp; BUS Intensivreiniger alkalisch</b> Enthält Kaliumhydroxid (vgl. Ätzkali).	 H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und Augenschäden. <b>Gefahr</b>	x 1L/0,5L x 5 L x 10 L x 25 L		LKW-Reinigung	Sprühtechnik Wischtechnik Hochdruckreinigung g Verdünnte Anwendung	keine



Betriebsteil	Produktbezeichnung und gefahrauslösende Inhaltsstoffe	Gefahrstoff-Kennzeichnung (ggf. nicht vollständige Darstellung)	maximale Lagermenge	Jahresverbrauch in L	Verwendungszweck	Verarbeitung	Alternat. Produkte mit geringerer Gefährdung
▼ Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	<b>TRUCK &amp; BUS Intensivreiniger sauer</b> Enthält Phosphorsäure, Natriumetasulfat, Isotridecanol, ethoxyliert (>5-20 EO), Alkohole, C12-14, ethoxyliert, Sulfate, Natriumsalze (2 EO).	H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und Augenschäden. <b>Gefahr</b>	x 1L/0,5L x 5 L x 10 L x 25 L		LKW-Reinigung	Sprühtechnik Hochdruckreinigung Anwendung verdünnt	keine
▼ Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	<b>TRUCK &amp; BUS Vorsprühreiniger</b> Enthält Natriumhydroxid, Isotridecanol, ethoxyliert (>5-20 EO), Alkohole, C12-14, ethoxyliert, Sulfate, Natriumsalze (2 EO).	H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und Augenschäden. <b>Gefahr</b>	x 1L/0,5L x 5 L x 10 L x 25 L		LKW-Reinigung	Sprühtechnik, Wischtechnik	keine
▼ Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	<b>Ultraschall-Felgenreiniger (ausgelistet)</b> Enthält Alkylolethoxylat (C9-11), Quaternary coco alkyl methyl amine ethoxylate methyl chloride.	H318 Verursacht schwere Augenschäden. <b>Gefahr</b>	x 1L/0,5L x 5 L x 10 L x 25 L		Felgenreinigung	im Ultraschallbad	keine
▼ Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	<b>Universal Verdünner</b> Enthält Aceton.	H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. <b>Gefahr</b>	x 1L/0,5L x 5 L x 10 L x 25 L		Beseitigung von Lack-Overspray	Wischtechnik	keine
▼ Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	<b>Universal-Cleaner</b>	H319 Verursacht schwere Augenreizung. <b>Achtung</b>	x 1L/0,5L x 5 L x 10 L x 25 L		Allzweckreiniger	Sprüh-, Wisch-, Tauchverfahren	keine
▼ Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	<b>Universal-Cleaner Plus (ausgelistet)</b>	H319 Verursacht schwere Augenreizung. H315 Verursacht Hautreizungen. <b>Achtung</b>	x 1L/0,5L x 5 L x 10 L x 25 L		Allzweckreiniger	Sprüh-, Wisch-, Tauchverfahren	keine
Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	<b>Universal-Cleaner schaumarm (ausgelistet)</b> Enthält 1,5% Natriumhydroxid.	H315 Verursacht Hautreizungen. H318 Verursacht schwere Augenschäden. <b>Gefahr</b>	x 1L/0,5L x 5 L x 10 L x 25 L		Alkalischer Universalreiniger	Sprühtechnik Wischtechnik Hochdruckreinigung g Verdünnte Anwendung	keine
▼ Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	<b>Universal-Schutzwachs</b> Enthält Kohlenwasserstoffe, C9-C10, n-Alkane, iso-Alkane, cyclische Verbindungen, <2 % Aromaten (<0,1% Benzol).	H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. <b>Gefahr</b>	x 1L/0,5L x 5 L x 10 L x 25 L		Universelles Korrosionsschutzwachs	Sprühtechnik	keine

Betriebsteil	Produktbezeichnung und gefahrauslösende Inhaltsstoffe	Gefahrstoff-Kennzeichnung (ggf. nicht vollständige Darstellung)	maximale Lagermenge	Jahresverbrauch in L	Verwendungszweck	Verarbeitung	Alternat. Produkte mit geringerer Gefährdung
▼ Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	<b>Vinyl-Pflege</b>  Enthält Kohlenwasserstoffe, C9-C10, n-Alkane, iso-Alkane, cyclische Verbindungen, <2 % Aromaten (<0,1% Benzol).	 H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.  <b>Achtung</b>	X 1L/0,5L		Kunststoffpflege (außen)	Sprühtechnik Wischtechnik	keine
			X 5 L				
			X 10 L				
			X 25 L				
▼ Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	<b>Vorsprühreiniger</b>  Enthält Natriumhydroxid, Isotridecanol, ethoxyliert (>5-20 EO), Alkohole, C12-14, ethoxyliert, Sulfate, Natriumsalze (2 EO).	 H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und Augenschäden.  <b>Gefahr</b>	X 1L/0,5L		Fahrzeug-Außenwäsche	Sprühtechnik (Drucksprüher), Hochdruckreinigung Anwendung verdünnt	Insektenentferner Maximus, Universal-Cleaner, Polystar® Maximus
			X 5 L				
			X 10 L				
			X 25 L				
▼ Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	<b>Vorsprühreiniger Maximus</b>  Enthält Natriumhydroxid, Isotridecanol, ethoxyliert (>5-20 EO), Alkohole, C12-14, ethoxyliert, Sulfate, Natriumsalze (2 EO), Natriummetasilikat.	 H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und Augenschäden.  <b>Gefahr</b>	X 1L/0,5L		Fahrzeug-Außenwäsche	Sprühtechnik (Drucksprüher), Hochdruckreinigung Anwendung verdünnt	Insektenentferner Maximus, Universal-Cleaner, Polystar® Maximus
			X 5 L				
			X 10 L				
			X 25 L				
▼ Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	<b>Vorsprühreiniger Plus</b>  Enthält Natriumhydroxid, Isotridecanol, ethoxyliert (>5-20 EO), Alkohole, C12-14, ethoxyliert, Sulfate, Natriumsalze (2 EO).	 H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und Augenschäden.  <b>Gefahr</b>	X 1L/0,5L		Fahrzeug-Außenwäsche	Sprühtechnik (Drucksprüher), Hochdruckreinigung Anwendung verdünnt	Insektenentferner Maximus, Universal-Cleaner, Polystar® Maximus
			X 5 L				
			X 10 L				
			X 25 L				
▼ Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	<b>Wachslöser (ausgelistet)</b>  Enthält aliphatische Kohlenwasserstoffe.	 H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.  <b>Gefahr</b>	X 1L/0,5L		Restwachslöser	Sprühtechnik Wischtechnik	keine
			X 5 L				
			X 10 L				
			X 25 L				
Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	<b>Waschanlagenpolitur</b>  Enthält Isotridecanol, ethoxyliert (>5-20 EO), 1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C8-18(even numbered) and C18 unsaturated acyl) derivs., hvdroxides, inner salts	 H318 Verursacht schwere Augenschäden.  <b>Gefahr</b>	X 1L/0,5L		Automat. Waschanlagen	Beimengung in Vorratsbehältern	keine
			X 5 L				
			X 10 L				
			X 25 L				
▼ Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	<b>Waschmittel für Microfasertücher und Polierschwämme</b>  Enthält Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivs., sodium salts, Alkohole, C12-14, ethoxyliert, Sulfate, Natriumsalze, Alkohole, C12-14, ethoxylierte, 6-10 EO	 H315 Verursacht Hautreizungen. H318 Verursacht schwere Augenschäden. EUH208 Enthält Methylchloroisothiazolinone und Methylisothiazolinone. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.  <b>Gefahr</b>	X 1L/0,5L		Spezialreiniger	Waschmaschine	keine
			X 5 L				
			X 10 L				
			X 25 L				
Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	<b>WBR-Schaumarm (ausgelistet)</b>  Enthält 0,5-2,0% Natriumhydroxid.	 H318 Verursacht schwere Augenschäden. H315 Verursacht Hautreizungen.  <b>Gefahr</b>	X 1L/0,5L		Werkstattbodenreinigung	Beimengung in Vorratsbehältern Wischtechnik Anwendung verdünnt	keine
			X 5 L				
			X 10 L				
			X 25 L				

Betriebsteil	Produktbezeichnung und gefahrauslösende Inhaltsstoffe	Gefahrstoff-Kennzeichnung (ggf. nicht vollständige Darstellung)	maximale Lagermenge	Jahresverbrauch in L	Verwendungszweck	Verarbeitung	Alternat. Produkte mit geringerer Gefährdung
 Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	<b>Werkstattbodenreiniger</b> Enthält Tetrakaliumpyrophosphat, Natriumhydroxid.	 H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und Augenschäden. <b>Gefahr</b>	X 1L/0,5L		Werkstattbodenreinigung	Wischtechnik + Beimengung in Vorratsbehältern	keine
			X 5 L				
			X 10 L				
			X 25 L				
 Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	<b>Werkstattbodenreiniger Maximus</b> Enthält 2-Propylheptanoethoxilat, C9-11 Alkoholethoxylat, Natriumhydroxid, Quartäres Kokosalkylmethylaminethoxylatmethylchlorid.	 H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und Augenschäden. <b>Gefahr</b>	X 1L/0,5L		Werkstattbodenreinigung	Beimengung in Vorratsbehältern Wischtechnik Anwendung verdünnt	Werkstattbodenreiniger (geringere Alkalität)
			X 5 L				
			X 10 L				
			X 25 L				
 Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	<b>Werkstattbodenreiniger Plus</b> Enthält Tetrakaliumpyrophosphat, 2-Propylheptanoethoxilat, Natriumhydroxid.	 H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und Augenschäden. <b>Gefahr</b>	X 1L/0,5L		Werkstattbodenreinigung	Beimengung in Vorratsbehältern Wischtechnik Anwendung verdünnt	Werkstattbodenreiniger (geringere Alkalität)
			X 5 L				
			X 10 L				
			X 25 L				
 Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	<b>Wipe Down Spray</b> Enthält Kohlenwasserstoffe, C9-C10, n-Alkane, iso-Alkane, cyclische Verbindungen, <2 % Aromaten (<0,1% Benzol).	    H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. <b>Gefahr</b>	X 1L/0,5L		Spezialreiniger	Sprühtechnik	keine
			X 5 L				
			X 10 L				
			X 25 L				